

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: BMW	Handelbezeichnung: K 1600 GT / GTL			
Typ: K16GT	Modelljahr ab: 2011	Modelljahr bis: 2016	Ohne ABS:	Mit ABS: x
ABE / EG-Typgenehmigung: e1*2002/24*0498**				
Felgenreiße vorne: 3.50x17	Felgenreiße hinten: 6.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,90	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90	

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >
Vorderachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 4 GT

< Zulässige Reifendimensionen >
Hinterachse:

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL

ContiRoadAttack 4 GT

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 08.09.2022



Ralph Viering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 08.09.2022



Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen